

E.C.G. K 36 LCD

New!
Nuovo!



Elettrocardiografo portatile, 3/6 CANALI

- **Modo di funzionamento:**
 - Manuale
 - Automatico
 - Sincrono 12 can.
 - Interpretativo
 - Aritmia
 - RR trend
- Display LCD - 3/6/12 canali – tempo reale
- Stampa ad alta risoluzione su carta termica da 110 mm
- 3 / 6 / 3+2 canali di stampa
- Velocità stampa: 5 – 10 – 12,5 – 25 – 50 mm/s
- Sensibilità: 0,5 – 2,5 – 10 – 20 – 40 mm/mV
- Filtri: 50 – 75 – 150 Hz, tremori 30 Hz, Antidrift per stress test; filtro corrente 50/60Hz
- Timer per statistica andamento RR: 1-2-3-4-5 min, 100-200 battiti
- Segnale acustico battito cardiaco (BIP)
- Interfaccia display in 5 lingue
- Salvataggio ultima stampata
- Dimensioni: 21x27x8 cm, peso 2,3 kg.

Portable 3/6 channel electrocardiograph

- **Operational mode:**
 - Manual
 - Automatic
 - Sincron 12ch.
 - Interpretative
 - Arrhythmia
 - RR trend
- Display LCD - 3/6/12/ channels – real time
- High resolution printing on 110 mm thermal paper
- 3 / 6 / 3+2 printing channels
- Paper speed: 5-10-12,5-25-50 mm/s
- Sensitivity: 0,5 / 2,5 / 10 / 20 / 40 mm/mV
- Filters: 50 / 75 / 150 Hz, tremble 30 Hz, Antidrift for stress test; AC filter 50/60Hz
- Timer for RR trend statistic: 1/2/3/4/5 min, 100/200 beats
- Heart beat acustic signal (BIP)
- Possibility to choose among 5 languages
- Last printing recording
- Dimensions: 21x27x8 cm, weight 2,3 kg.

E.C.G. K 36 LCD

New!
Nuevo!



Elettrocardiografe portabile, 3/6 piste

- **Modes de fonctionnement:**
 - Manuel
 - Automatique
 - Synchrone 12 piste
 - Interpretation
 - Aritmia
 - Tendance RR
- Afficheur à cristaux liquides graphique - 3/6/12 piste – temps réel
- Imprimante thermique de haute résolution, 8 dots/mm, sur papier 110 mm
- 3 / 6 / 3+2 piste d'impression
- Vitesse de chargement du papier: 5 – 10 – 12,5 – 25 – 50 mm/s
- Sensibilité: 0,5 – 2,5 – 10 – 20 – 40 mm/mV
- Filtre: 50 – 75 – 150 Hz, tremblement 30 Hz, Antidrift pour stress test; filtre courant 50/60Hz
- Minuteur pour statistique tendance RR: 1-2-3-4-5 min, 100-200 battement
- Signal acoustique pulsation (BIP)
- Interface afficheur en 5 langues
- Stockage du dernière impression
- Dimensions: 21x27x8 cm, poids 2,3 kg.

Electrocardiógrafo portátil de 3/6 canales

- **Modos de funcionamiento:**
 - Manual
 - Automático
 - Síncrono 12 canales
 - Interpretación
 - Arritmia
 - Tendencia RR
- Display LCD gráfico - 3/6/12/ canales – en tiempo real
- Impresora térmica digital, 8 dots/mm, en papel 110 mm
- 3 / 6 / 3+2 canales de impresión
- Velocidad del papel: 5-10-12,5-25-50 mm/s
- Sensibilidad: 0,5 / 2,5 / 10 / 20 / 40 mm/mV
- Filtros: 50 / 75 / 150 Hz, tremblor 30 Hz, Antidrift para stress test; filtro AC 50/60Hz
- Temporizador para estadística tendencia RR: 1/2/3/4/5 min, 100/200 latidos
- Señal acústica latido cardíaco (BIP)
- Disponibles 5 idiomas
- Memorización del último trazado
- Dimensiones: 21x27x8 cm, peso 2,3 kg.